

***TERRAZO KARO AMBALAJ VE SEVKİYAT BİLGİLERİ /
TERRAZO FLOOR TILE PACKING AND TRANSPORT INFORMATION**

EBAT /DIMENSION	KALINLIK/THICK NESS	AĞIRLIK/WEIGHT	PALET / KUTU PALLET/BOX	YÜKLEME BİLGİLERİ / KAMYON /PLT / 21 TON TRUCK 21 TONES	LOADING INFORMATION TIR / PLT /27 TON ARTICULATED LORRY/PLT/27 TON
İKİ TABAKALI TERRAZO PATİNATOLU KARO / TWO LAYER TERRAZO WEAR (BRUSHED) FLOOR TILE					
30 x 30 İKİ TAB. TRETUVAR KARO/Two Layer sidewalk floor tile	25 mm	60-62,5 kg	24,96 M ²	12 PALET / 297 M ²	15 PALET / 371,25 M ²
40 x 40 İKİ TAB. TRETUVAR KARO /Two Layer sidewalk floor tile	27-32 mm	70-72,5 kg	24,75 M ²	12 PALET / 241,92 M ²	15 PALET / 302,4 M ²

NOT : Yukarıdaki bilgiler yaklaşık olarak verilmiş olup değişiklik gösterebilir.

Note:The information above is approximate only so is subject to variation.

Yükleme kapasiteleri kanunlarda belirtilen yükleme limitlerine ve araçların kapasitelerine, malzemelerin cinsine bağlı olarak değişebilir.

Loading capacities may be subject to change depending on the applicable law;capacity of the vehicles.

***STOKLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER /STOCKING INFORMATION**

Terrazo karo, montaj ile taşlama sırasında ürünlerimizin yüzeyi, kenar-köşe düzgünlüğünü koruyunuz

It is important to show utmost care for the smoothness of the surface;borders and corners of our products

Paletli olan ürünlerimiz yağmur,toz v.b. dış etkenlerden koruyunuz.

Palletized products should be protected from rain;dust and other external factors

Paletler istiflenirken üst üste 2 palet olmasına dikkat ediniz.

While pallets are stacked;at most 2 pallets can be put on top of each other.

Araç üzerindeki paletler öncelikle forklift kullanılarak indirilmelidir.

The pallets on the vehicle must first be unloaded by using a forklift.